



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Diámetro máximo de la bancada: 800mm
- Diámetro máximo sin escote: 1000mm
- Diámetro sobre el carro: 510mm
- Distancia entre centros: 2000mm
- Diámetro del husillo: 105mm
- Cono del husillo: N°8
- Velocidad del Husillo (Pasos): 12
- Rango de velocidad del husillo: 30-1400 Rpm
- Rango de pasos metricos: 1-14mm
- Rango de paso pulgadas: 28-2T.P.I
- Rango de avance longitudinal: 0.063-2.52mm
- Rango de avance transversal: 0.027-1.07mm
- Recorrido maximo de la contrapunta: 150mm
- Cono morse de la contrapunta: MT5
- Seccion de hts. 25X25MM
- Motor electrico 10HP
- Dimensiones de la maquina: 3365x1340x1490
- Peso de la maquina 3000kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Plato de 3 garras universal k11-160
- Plato de 4 garras independiente
Plato de arrastre
- Lector digital
- Luntea fija
- Luneta movil
- Lampara 24v
- Manguera refrigerante
- Punto fijo y cono reductor
- Aceitera
- Llave plato
- Llave torre
- Torre porta hta. cambio rapido
- Sistema proteccion de virutas
- Bomba y tanque refrigerante